



**Register** your new device on

MyBosch now and get free benefits:

**bosch-home.com/welcome**



# Kuhinjska napa

DWB67JP50  
DWB68JQ50B

DWB97JP50  
DWB97JQ55

DWB98JQ50

DWB98JQ50B

DWB68JQ50

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

# Sadržaj

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

<b>1</b>	<b>Bezbednost.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Izbegavanje materijalne štete.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Zaštita životne sredine i štednja .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Vrste režima rada .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Pre prve upotrebe .....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Otklanjanje smetnji .....</b>	<b>10</b>
<b>10</b>	<b>Odlaganje u otpad.....</b>	<b>10</b>
<b>11</b>	<b>Korisnička služba.....</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>Pribor .....</b>	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>UPUTSTVO ZA MONTAŽU .....</b>	<b>11</b>
<b>13.3</b>	<b>Bezbedna montaža.....</b>	<b>12</b>

## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za usisavanje pare od kuvanja.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- sa eksternim tajmerom.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo

pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### 1.4 Bezbedna upotreba


#### UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

#### UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja. Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izdutive gasove izbacuju preko sistema za izdutive gasove (npr. dimnjak) u spoljašnju sredinu. U kombinaciji sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak. Otrvani gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.



- ▶ Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu odvoda vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.
- ▶ Bezbedan režim rada je moguć samo ako potpritisak u prostoriji za postavku vatrišta

ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim otvorum za dotok vazduha/ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje. Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.

- ▶ U svakom slučaju potražite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da predloži odgovarajuću meru za ventilaciju.
- ▶ Ako uređaj primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguć je rad bez ograničenja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ Uređaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za masnoću.
- ▶ Redovno čistite filtere za masnoću.
- ▶ U blizini uređaja nemojte raditi sa otvorenim plamenom (npr. flambirati).
- ▶ Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (npr. drvo ili ugalj) samo onda, ako vatrište ima zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da leti varnice.

Vruće ulje i mast se brzo zapaljuju.

- ▶ Vruće ulje i mast neprekidno kontrolišite.
- ▶ Zapaljeno ulje ili mast nemojte gasiti vodom. Isključite ringlu. Plamen pažljivo ugušite poklopcem, prekrivačem za gašenje ili slično.

Kada ringle na gas bez postavljenog suda za kuvanje rade, razvijaju veliku toplotu. Uređaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteti ili da se zapali.

- ▶ Ringle na gas koristite samo kada je postavljen sud za kuvanje.

U slučaju kada je više ringli na gas istovremeno u režimu rada, razvija se velika toplota.

Uređaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteti ili da se zapali.

- ▶ Ringle na gas koristite samo kada je postavljen sud za kuvanje.
- ▶ Podesite najviši stepen ventilatora.
- ▶ Dve ringle na gas nikada nemojte da puštate u rad sa najvećim plamenom duže od 15 minuta. Dve ringle na gas odgovaraju velikom gorioniku.

- ▶ Nikada nemojte koristiti velike gorionike sa preko 5 kW sa najvećim plamenom duže od 15 minuta, npr. vok.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.  
Uređaj se zagreva tokom rada.
- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Unutrašnjost uređaja čistite pažljivo. Predmeti koje ste ostavili na uređaju mogu da padnu.

Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija.

- ▶ Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.
- ▶ Svetlo LED lampica je veoma jako i može da šteti očima (grupa rizika 1).
- ▶ Nemojte da gledate direktno u uključene LED lampice duže od 100 sekundi.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 10  
Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje mašine za pranje sudova mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline. Naročito nemojte koristiti sredstva za čišćenje za komercijalnu ili industrijsku svrhu u kombinaciji sa aluminijumskim delovima, kao npr. filterom za masnoću za aspiratore.

## 2 Izbegavanje materijalne štete

### PAŽNJA!

Kondenzovana voda može da dovede do korozije.

- ▶ Prilikom kuvanja uređaj uvek uključite kako biste izbegli formiranje kondenzovane vode.

Ako vлага dospe u elemente za rukovanje može doći do greške.

- ▶ Elemente za rukovanje nikada nemojte da čistite mokrom krpom.

Nepravilno čišćenje oštećuje površine.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Površine od nerđajućeg čelika čistite samo u pravcu brušenja.
- ▶ Elemente za rukovanje nikada nemojte da čistite sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- ▶ Redovno čistite filtere za masnoću.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 10

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Nemojte koristiti mokre sunđeraste krpe.

Kondenzovana voda koja se vraća može da ošteti uređaj.

- ▶ Kanal za odvod vazduha mora da se instalira sa nagibom od najmanje 1° u odnosu na uređaj. Ukoliko ukrasne elemente tretirate neisparvno, oni mogu da se polome.
- ▶ Nemojte vući ukrasne elemente.
- ▶ Nemojte stavljati ni kačiti nikakve predmete na ukrasne elemente.

Površinsko oštećenje zbog neskidanja zaštitne folije.

- ▶ Pre prve upotrebe, uklonite zaštitnu foliju sa svih delova uređaja.

Lakirane površine su osjetljive.

- ▶ Obratite pažnju na napomene za čišćenje.  
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 8

- ▶ Lakirane površine zaštitite od grebanja.

Stepen ventilatora prilagodite intenzitetu isparenja od kuvanja.

- Niži stepen ventilatora znači manju potrošnju energije. Intenzivni stepen koristite samo ukoliko je to potrebno.

U slučaju intenzivnog isparenja od kuvanja, blagovremeno izaberite viši stepen ventilatora.

- Mirisi će se manje širiti prostorom.

Osvetljenje isključite, kada više nije potrebno.

- Osvetljenje ne troši struju kada je isključeno.

Filtere čistite ili zamenite u navedenim razmacima.

- Dejstvo filtera ostaje očuvano.

Postavite poklopac za kuvanje.

- Isparenja od kuvanja i kondenzat se redukuju.

Dodatne funkcije koristite samo ukoliko je to potrebno.

- Isključivanje dodatnih funkcija smanjuje potrošnju struje.

## 4 Vrste režima rada

Uredaj možete da koristite u režimu odvoda vazduha ili režimu cirkulacije vazduha.

### 4.1 Režim rada ispusnog vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filter za masnoću i kroz sistem cevi se izvodi u spoljašnju sredinu.



Vazduh ne sme da se odvodi u dimnjak, koji se koristi za odvodne gasove iz uređaja, koji sagorevaju gas ili druga goriva (ne važi za uređaje sa cirkulacijom vazduha).

- Ukoliko se ispusni vazduh želi sprovesti u dimnjak za dim ili dimnjak za izduvni gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti saglasnost zaduženog odžačara.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

### 4.2 Režim cirkulacije vazduha

Usisani vazduh se čisti kroz filtere za masnoću i filter za neprijatne mirise i ponovo se vraća nazad u prostoriju.



Da bi se u režimu cirkulacije vazduha vezali mirisi, morate da ugradite filter za neprijatne mirise. Za različite mogućnosti rada uređaja u režimu cirkulacije vazduha, pogledajte katalog ili pitajte vašeg prodavca. Neophodan pribor možete dobiti u specijalizovanoj prodavnici, kod korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

→ "Pribor", Stranica 11

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Elementi za rukovanje varijanta 1

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.



1

2

3

boost

power boost



- ① Uključivanje ili isključivanje uređaja
- 1 Uključivanje stepena ventilatora 1
- 2 Uključivanje stepena ventilatora 2
- 3 Uključivanje stepena ventilatora 3
- boost Uključivanje intenzivnog stepena 1

- power boost Uključivanje intenzivnog stepena 2
- Uključivanje ili isključivanje naknadnog rada ventilatora
- Resetovanje prikaza zasićenosti filtera
- Uključivanje ili isključivanje osvetljenja  
Podešavanje osvetljenosti

### 5.2 Elementi za rukovanje varijanta 2

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.



1

2

3

boost

power boost



- ① Uključivanje ili isključivanje uređaja
- 1 Uključivanje stepena ventilatora 1
- 2 Uključivanje stepena ventilatora 2
- 3 Uključivanje stepena ventilatora 3
- boost Uključivanje intenzivnog stepena 1
- power boost Uključivanje intenzivnog stepena 2
- Uključivanje ili isključivanje naknadnog rada ventilatora

- Uključivanje ili isključivanje automatskog režima
- Resetovanje prikaza zasićenosti filtera za masnoću
- Resetovanje prikaza zasićenosti filtera za neprijatne mirise
- Uključivanje ili isključivanje osvetljenja  
Podešavanje osvetljenosti

## 6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Podešavanje režima rada

Vaš uređaj je standardno podešen na režim odvoda vazduha.

**Napomena:** Za upotrebu u režimu cirkulacije vazduha potreban vam je dodatni pribor.

- ▶ Za upotrebu u režimu cirkulacije vazduha podešite režim rada.  
→ "Prikaz zasićenosti", Stranica 7

# 7 Osnovno rukovanje

## 7.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.
- ✓ Uredaj se pokreće u stepenu ventilatora 2.

## 7.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.

## 7.3 Podešavanje stepena ventilatora

- ▶ Pritisnite 1, 2 ili 3.

## 7.4 Uključivanje intenzivnog stepena

Ukoliko se razviju naročito intenzivni neprijatni mirisi ili isparenja, možete da upotrebite intenzivni stepen.

1. Za uključivanje intenzivnog stepena 1, pritisnite **boost** .
2. Za uključivanje intenzivnog stepena 2, pritisnite **power boost** .
- ✓ Nakon otpr. 6 minuta, uređaj se automatski prebacuje u stepen ventilatora 3.

## 7.5 Isključivanje intenzivnog stepena

- ▶ Pritisnite 1, 2 ili 3.

## 7.6 Uključivanje naknadnog rada ventilatora

U naknadnom radu ventilatora, uređaj još jedno vreme nastavlja da radi i potom se automatski isključuje.

- ▶ Pritisnite ④
- ✓ Naknadni rad ventilatora se pokreće u stepenu ventilatora 1.
- ✓ Uredaj se automatski isključuje nakon otpr. 10 minuta.

## 7.7 Isključivanje naknadnog rada ventilatora

- ▶ Pritisnite ④

## 7.8 Uključivanje automatskog režima<sup>1</sup>

Optimalni stepen ventilatora se podešava automatski pomoću senzora.

- ▶ Pritisnite .

## 7.9 Isključivanje automatskog režima<sup>1</sup>

- ▶ Pritisnite 1, 2 ili 3.
- ✓ Ventilacija se automatski završava, ako senzor više ne detektuje promenu kvaliteta vazduha u prostoru.
- ✓ Automatski režim radi maksimalno 4 sata.

## 7.10 Osetljivost senzora<sup>1</sup>

U automatskom režimu, senzor u uređaju identificuje intenzitet mirisa kuvanja i prženja. U zavisnosti od podešavanja osetljivosti senzora, automatski se podešava

optimalni stepen ventilatora. Ukoliko upravljanje senzorom reaguje suviše slabo ili suviše jako, možete da promenite podešavanje osetljivosti senzora.

- Fabričko podešavanje: 3
- Najniže podešavanje: 1
- Najviše podešavanje: 5

## 7.11 Podešavanje osetljivosti senzora

**Zahtev:** Uredaj je isključen.

1. Držite pritisnuto .
- ✓ Podešavanje se prikazuje nakon 1 sekunde.
2. Za promenu podešavanja, pritisnite 1, 2, 3, **boost**  ili **power boost** .
3. Da biste sačuvali podešavanje, pustite .

## 7.12 Prikaz zasićenosti

Ako su filteri za masnoću ili filteri za neprijatne mirise zasićeni, nakon isključivanja uređaja trepere odgovarajući simboli.

Zasićene filtere za masnoću očistite i pri tome vodite računa o napomenama za čišćenje iz ovog uputstva. Zasićene filtere za neprijatne mirise zamenite i pri tome vodite računa o napomenama iz ovog uputstva.

Kod višekratnih filtera za neprijatne mirise vodite računa o napomenama iz ovog uputstva.

## 7.13 Resetovanje prikaza zasićenosti, varijanta 1

Nakon čišćenja filtera za masnoću ili nakon zamene filtera za neprijatne mirise može da se resetuje prikaz zasićenosti.

- Zahtevi**
- Nakon isključivanja uređaja, na prikazu se prikazuje  i 1 za filter za masnoću.
  - Nakon isključivanja uređaja, na prikazu se prikazuje  i 2 za filter za neprijatne mirise.
  - ▶ Pritisnite .
  - ✓ Prikaz zasićenosti se resetuje.

## 7.14 Resetovanje prikaza zasićenosti, varijanta 2

Nakon čišćenja filtera za masnoću ili nakon zamene filtera za neprijatne mirise može da se resetuje prikaz zasićenosti.

- Zahtevi**
- Nakon isključivanja uređaja, na prikazu se prikazuje  i 1 za filter za masnoću.
  - Nakon isključivanja uređaja, na prikazu se prikazuje  i 1 za filter za neprijatne mirise.
  - 1. Za resetovanje prikaza zasićenosti za filter za masnoću, pritisnite .
  - 2. Za resetovanje prikaza zasićenosti za filter za neprijatne mirise, pritisnite .
  - ✓ Prikaz zasićenosti se resetuje.

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## 7.15 Podešavanje prikaza zasićenosti

Prikaz zasićenosti se mora podešiti u zavisnosti od korišćenog filtera.

**Zahtev:** Uredaj je isključen.

1. Držite pritisnuto .

- Za podešavanje režima cirkulacije vazduha (jednokratni filter), pritisnite 2.
- Za podešavanje režima cirkulacije vazduha (višekratni filter), pritisnite 3.
- Za podešavanje režima odvoda vazduha, pritisnite 1.

2. Da biste sačuvali podešavanje, pustite .

## 7.16 Uključivanje osvetljenja

Osvetljenje možete da uključite i isključite nezavisno od ventilacije.

# 8 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

## 8.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje možete kupiti preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

### PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- Sredstvo za čišćenje stakla, strugač za staklo ili sredstvo za negu nerđajućeg čelika koristite samo ako su preporučeni u uputstvu za čišćenje za određeni deo.
- Sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

## 8.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kao što je opisano, kako se različiti delovi i površine usled neispravnog čišćenja ili neadekvatnih sredstava za čišćenje ne bi oštetili.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje mašine za pranje sudova mogu da dovedu do eksplozije.

- Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline. Naročito nemojte koristiti sredstva za čišćenje za komercijalnu ili industrijsku svrhu u kombinaciji sa aluminijumskim delovima, kao npr. filterom za masnoću za aspiratore.

- Pritisnite .

## 7.17 Podešavanje osvetljenosti

- Držite pritisnuto , sve dok ne postignete željenu osvetljenost.

## 7.18 Uključivanje zvučnog signala

**Zahtev:** Uredaj je isključen.

- Pritisnite i istovremeno otpr. 3 sekunde, sve dok se ne čuje signal.

## 7.19 Isključivanje zvučnog signala

**Zahtev:** Uredaj je isključen.

- Istovremeno pritisnite i otprilike 3 sekunde.
- ✓ Čuje se zvučni signal.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguraca.
- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj se zagreva tokom rada.

- Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- Unutrašnjost uređaja čistite pažljivo.
  - 1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.
  - 2. U zavisnosti od površine, čišćenje vršite na sledeći način:
    - Površine od inoksa čistite sunderastom krpom i vrućom sapunicom u pravcu brušenja.
    - Lakirane površine čistite sunderastom krpom i vrućom sapunicom.
    - Aluminijum čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
    - Plastiku čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
    - Staklo čistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
  - 3. Dodatno osušite mekom krpom.
  - 4. Na površine od inoksa nanesite sredstvo za negu inoksa mekom krpom u tankom sloju.
- Sredstva za negu inoksa možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

## 8.3 Čišćenje upravljačkih elemenata i lampi

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Nemojte koristiti mokre sunderaste krpe.

- Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.
- Cistite vlažnom sunđerastom krpom i vrućom sapunicom.
- Dodatno osušite mekom krpom.


## 8.4 Demontiranje filtera za masnoću

### 1. PAŽNJA!

Ukoliko padne, filter za masnoću može da ošteti ploču za kuvanje koja se nalazi ispod.

- Filter odozdo držite rukom.

Otvorite blokadu na filteru za masnoću i preklopite filter za masnoću nadole.



- Izvadite filtere za masnoću iz držača. Kako biste sprecili kapanje masnoće, filtere za masnoću držite u vodoravnom položaju.

## 8.5 Ručno čišćenje filtera za masnoću

Filteri za masnoću filtriraju masnoću iz isparenja od kuvanja. Redovno čišćeni filteri za masnoću ostvaruju visok stepen separacije masnoće. Preporučujemo da se filteri za masnoću čiste na svaka 2 meseca.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- Redovno čistite filtere za masnoću.

**Zahtev:** Filteri za masnoću su demontirani.

→ "Demontiranje filtera za masnoću", Stranica 9

- Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.
- Filtere za masnoću potopite u vruću sapunicu. Kod tvrdokorne nečistoće koristite rastvarač masnoće. Rastvarače masnoće možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.
- Filtere za masnoću očistite četkom.
- Filtere za vazduh temeljno isperite.
- Filteri za masnoću treba da se osuše.

## 8.6 Pranje filtera za masnoću u mašini za pranje sudova

Filteri za masnoću filtriraju masnoću iz isparenja od kuvanja. Redovno čišćeni filteri za masnoću ostvaruju visok stepen separacije masnoće. Preporučujemo da se filteri za masnoću čiste na svaka 2 meseca.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoće na filterima za masnoću mogu da se zapale.

- Redovno čistite filtere za masnoću.

### PAŽNJA!

Filteri za masnoću se mogu oštetiti usled zaglavljivanja u mašini za pranje sudova.

- Filtre za masnoću nemojte zaglavljivati.

**Napomena:** Kod čišćenja filtera za masnoću u mašini za pranje sudova mogu nastati blage promene boje. Promena boje nema nikakav uticaj na funkciju filtera za masnoću.

**Zahtev:** Filteri za masnoću su demontirani.

→ "Demontiranje filtera za masnoću", Stranica 9

- Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.
- Filtre za masnoću postavite slobodno u mašinu za pranje sudova. Jako zaprljane filtere za masnoću nemojte da perete zajedno sa posuđem. Kod tvrdokorne nečistoće koristite rastvarač masnoće. Rastvarače masnoće možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.
- Uključite mašinu za pranje sudova. Prilikom podešavanja temperature izaberite maksimalno 70 °C.
- Filteri za masnoću treba da se osuše.

## 8.7 Montaža filtera za masnoću


### 1. PAŽNJA!

Ukoliko padne, filter za masnoću može da ošteti ploču za kuvanje koja se nalazi ispod.


- Filter odozdo držite rukom.

**Napomena:** Vodite računa o pravilnom položaju filtera za masnoću.

- Postavite filter za masnoću.
- Blokada na filteru za masnoću treba da uskoči.



- Ukoliko ste pogrešno postavili filter za masnoću, blokadu pažljivo pritisnite ka napred, izvadite filter za masnoću i postavite ga pravilno.



## 9 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 10

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

### 9.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li></ul> Aktivira se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li></ul> Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li></ul>
LED osvetljenje ne funkcioniše.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Neispravne LED lampice sme da zameni samo proizvođač, njegov korisnički servis ili ovlašćeni stručnjak (elektroinstalater).</li><li>▶ Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 10.</li></ul>
Osvetljenje tastera ne funkcioniše.	Upravljačka jedinica je u kvaru. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 10.</li></ul>

## 10 Odlaganje u otpad

### 10.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvativim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvativ način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 11 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove prizvadene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

## 11.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- u unutrašnjosti uređaja (u tu svrhu demontirajte filter za masnoću).
- na gornjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 12 Pribor

Pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu. Koristite samo originalan pribor, jer je samo on uskladen sa vašim uređajem. Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

→ Stranica 11

U katalogu, onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Standardni Clean Air komplet za cirkulaciju vazduha – uzak 260 mm	DWZ1CB1I4
Standardni Clean Air komplet za cirkulaciju vazduha – širok 345 mm	DWZ2CB1I4
Standardni Clean Air filter za neprijatne mirise – uzak 260 mm	DZZ1CX1B4

Dodatni pribor	Broj za poručivanje
Standardni Clean Air filter za neprijatne mirise – širok 345 mm	DZZ2CB1B4
Standardni Clean Air spoljni komplet za cirkulaciju vazduha – uzak 260 mm	DSZ6200
Standardni Clean Air spoljni komplet za cirkulaciju vazduha – širok 345 mm	DSZ6240
Standardni Clean Air filter za neprijatne mirise (rezervni)	DSZ5201
Long Life filter za neprijatne mirise (zamenski pribor)	DZZ0XX0P0
Clean Air komplet za cirkulaciju vazduha	DWZ0XX0I5
Long Life komplet za cirkulaciju vazduha	DWZ0XX0J5


## 13 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.




### 13.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.



## 13.2 Sigurnosna rastojanja

Obratite pažnju na sigurnosna rastojanja uređaja.




## 13.3 Bezbedna montaža

Kada montirate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja. Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izdunve gasove izbacuju preko sistema za izdunve gasove (npr. dimnjak) u spoljašnju sredinu. U kombinaciji sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija. Bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje potpritisak. Otrvani gasovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.



- Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu

odvoda vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.

- Bezbedan režim rada je moguć samo ako potpritisak u prostoriji za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u kombinaciji sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha/ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje. Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.
- U svakom slučaju potražite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da predloži odgovarajuću meru za ventilaciju.
- Ako uređaj primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguće je rad bez ograničenja.

Gasovi sagorevanja koji su usisani nazad mogu da dovedu do trovanja.

- Ukoliko aspirator instalirate sa ognjištem na bazi vazduha iz prostorije, dovod struje za aspirator mora da se opremi adekvatnom bezbednosnom sklopkom.

Gasovi sagorevanja koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja.

- Ispusni vazduh nemojte ispuštati u dimnjak za dim ili dimnjak za izdunvi gas koji se koristi.
- Ispusni vazduh nemojte ispuštati u šaht koji služi za ventilaciju prostorija gde su postavljeni ognjišta.
- Ukoliko ispusni vazduh želite sprovesti u dimnjak za dim ili dimnjak za izdunvi gas koji se ne koristi, neophodno je pribaviti sa-glasnost zaduženog odžačara.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masti u filteru za masnoću mogu da se zapale.

- U blizini uređaja nikada nemojte da radite sa otvorenim plamenom (npr. flambiranje).

- ▶ Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (npr. drvo ili ugalj) samo ako postoji zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.
- ▶ Morate se pridržavati zadatih sigurnosnih rastojanja, kako biste izbegli akumulaciju topote.
- ▶ Obratite pažnju na podatke za vašu ploču za kuvanje. Ukoliko je u uputstvu za instalaciju uređaja za kuvanje zadato odstupajuće rastojanje, u obzir uzmite uvek najveće rastojanje. Ukoliko zajedno koristite plinske i električne ringle, važi veće navedeno rastojanje.
- ▶ Uređaj samo sa jedne strane instalirajte direktno uz visoki orman, gornji orman ili zid. Rastojanje ka visokom ormanu, gornjem ormanu ili zidu mora da iznosi najmanje 50 mm.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije pravilno pričvršćen, može da padne.
- ▶ Svi elementi za pričvršćivanje moraju da budu čvrsto i sigurno montirani.

Uređaj je težak.

- ▶ Za pomeranje uređaja neophodne su 2 osobe.
- ▶ Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.

Uređaj je težak.

- ▶ Uređaj ne smete da montirate direktno u gips-kartonske ploče ili slične lake građevinske materijale.
- ▶ Za pravilnu montažu upotrebljavajte odgovarajuće stabilan materijal, koji je prilagođen građevinskim uslovima i težini uređaja.
- Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija.
- ▶ Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.

- ▶ Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
  - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 10*
- Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
  - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
  - ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada se uređaj ugradi, pristup mrežnom utikaču mrežnog priključnog voda mora biti slobodan. Ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima kategorije prejakinog napona III i uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

#### **13.4 Opšte napomene**

Prilikom instalacije vodite računa o opštim napomenama.

- Za instalaciju morate da obratite pažnju na aktuelno važeće građevinske propise i propise lokalnog distributera električne struje i gasa.
- Za odvod vazduha morate da obratite pažnju na zvanične i zakonske propise, kao što je npr. propis o gradnji.
- Kako bi uređaj u slučaju servisiranja bio bez teškoća dostupan, izaberite jednostavno dostupno mesto montaže.
- Površine uređaja su osetljive. Prilikom montiranja izbegavajte oštećenja.

### 13.5 Napomene za električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Odvajanje uređaja sa strujne mreže mora da bude moguće u svako doba. Uređaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Mrežni utikač voda za priključivanje na mrežu nakon ugradnje uređaja mora ostati pristupačan.
- ▶ Ukoliko to nije moguće, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima kategorije prejakog napona III i uslovima instalacije.
- ▶ Samo stručni električar sme da izvede električnu instalaciju koja se fiksno postavlja. Preporučujemo da se instalira zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) u strujnom kolu koje napaja uređaj.
- ▶ Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.
- ▶ Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.
- ▶ Podatke za priključak pogledajte na tipskoj pločici.  
→ *Stranica 11*
- ▶ Priključni vod je dug otpr. 1,30 m.
- ▶ Ovaj uređaj odgovara EZ odredbama za radio-smetnje.
- ▶ Uređaj odgovara klasi zaštite 1. U skladu sa tim sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzmajenje.
- ▶ Tokom montaže nemojte priključivati uređaj na struju.
- ▶ Uverite se da je ugradnjom obezbeđena zaštita od dodirivanja.

### 13.6 Napomene za ugradnu situaciju

- Ovaj uređaj montirajte na kuhinjskom zidu.
- Za montiranje dodatne posebne opreme pogledajte priloženo uputstvo za instalaciju.
- Uređaj samo sa jedne strane instalirajte direktno uz visoki orman, gornji orman ili zid. Rastojanje ka visokom ormanu, gornjem ormanu ili zidu mora da iznosi najmanje 50 mm.
- Širina aspiratora mora najmanje da odgovara širini ringle.
- Za optimalno usisavanje isparenja od kuvanja, uređaj montirajte po sredini iznad ploče za kuvanje.

### 13.7 Napomene za odvodni vod

Proizvođač uređaja ne preuzima garanciju za reklamacije koje se odnose na trasu cevi.

- Koristite kratku, pravu odvodnu cev sa što većim prečnikom cevi.

- Duge, hrapave odvodne cevi, veliki broj crevnih lukova ili mali prečnik cevi umanjuju odvodnu snagu i povećavaju zvuk ventilatora.
- Koristite odvodnu cev od materijala koji nije zapaljiv.
- Radi sprečavanja povratnog toka kondenzata, odvodno crevo montirajte sa padom od 1° u odnosu na uređaj.

### 13.8 Napomene za režim rada odvoda vazduha

Kod režima rada odvoda vazduha potrebna je ugradnja klapne za povratno zagušenje.

#### **Napomene**

- Ako uz uređaj nije priložena klapna za povratno zagušenje, možete da je nabavite u specijalizovanoj trgovini.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

### 13.9 Montaža


#### **Provera zida**

1. Proverite da li je zid vertikalnan i da li ima dovoljnu nosivost.
2. Izbušite rupe dubine koja odgovara dužini zavrtanja. Tiplovi moraju da budu fiksirani.
3. Koristite priložene zavrtne i tiplove. Priloženi zavrtni i tiplovi su namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije upotrebite odgovarajući materijal za pričvršćivanje, npr. gipsanu ploču, porozni beton, Poroton zidnu ciglu.
4. Maksimalna težina uređaja iznosi oko 40 kg.

#### **Priprema zida**


1. Od tavanice do donje ivice uređaja nacrtajte vertikalnu srednju liniju na zidu.
2. Uverite se da se u zoni otvora ne nalaze strujni kablovi, cevi za gas ili cevi za vodu.
3. Pomoću priloženog šablonu nacrtajte položaje za zavrtne i konturu zone za kačenje.

4. Izbušite pet rupa  $\varnothing 8$  mm i dubine 80 mm za pričvršćivanje i utisnite tiplove u nivou sa zidom.




### Montažna kačenja uređaja

1. Ugao za držanje zavrnite za oblogu kamina.




2. Rukom zavrnite zakačke za uređaj.




Zavrtnje nemojte čvrsto da zatežete.

3. Vijak sa navojem uvrćite sve dok iz zida ne viri još 5 do 9 mm.



### Montaža uređaja

1. Zaštitnu foliju uređaja najpre skinite sa zadnje strane, a nakon montaže u potpunosti.
2. Uredaj zakačite tako da čvrsto ulegne u zakačke.
3. Za vodoravno ravnanje uređaja okrenite zakačke.



Ukoliko je potrebno, pomerite uređaj nadesno ili na levo.

4. Čvrsto zavrnite zavrtnje za zakačke i pri tome držite zakačke.
5. Čvrsto zavrnite nazubljenu navrtku.



### Cevi

**Napomena:** Ukoliko koristite aluminijumsku cev, pretvodno izravnajte priključno područje.

Preporučujemo postavljanje ispusne cevi sa  $\varnothing 150$  mm.

### Formiranje veze za ispuštanje vazduha (ispusna cev Ø 150 mm)

- ▶ Cev za ispuštanje vazduha pričvrstite direktno na nastavak za vazduh i zaptijte je.

### Formiranje veze za ispusni vazduh (ispusna cev Ø 120 mm)

1. Redukcioni nastavak pričvrstite na nastavak za vazduh.
2. Ispusnu cev pričvrstite na redukcioni nastavak.
3. Spojna mesta adekvatno zaptijte.

### Montiranje obloge kamina

#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- Nosite zaštitne rukavice.


#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Komponente sa oštrim ivicama unutar uređaja mogu da oštete priključni kabl.

- Priključni kabl se ne sme savijati ili prikleštiti.
1. Na zid pričvrstite ugaoni nosač za oblogu kamina.
  2. Za razdvajanje obloge kamina, uklonite lepljivu traku ili izvadite oblogu kamina iz zaštitne ambalaže.
  3. Ukoliko postoje, uklonite zaštitne folije sa obe obloge kamina.
  4. Zavrnite gornju oblogu kamina pomoću 2 zavrtnja sa strane na ugaoni nosač.



5. **Napomena:** Kako biste izbegli ogrebotine, kao zaštitu postavite mekane krpe preko ivica spoljašnje obloge kamina.  
Postavite donju oblogu kamina na uređaj i blago je razdvojite. ①
6. Donju oblogu kamina povucite preko gornje obloge kamina. ②



7. Oprezno uklonite krpe.









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001653519** (031212)

sr