

**Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator,  
90 cm, Nerđajući čelik  
DIB98JQ50**



A\*\*\*  
A<sup>+</sup>  
D



DHZ1231 :	
DHZ1241 :	
DHZ1246 :	
DHZ1251 :	
DHZ1253 :	
DHZ1256 :	
DIZ2CB1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DIZ2CX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DIZ2FX5D1	Long Life spoljni set za rec.vazduha
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DZZ2CB1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez

**Ostrvski kaminski aspirator: sa  
fleksibilnom plafonskom montažom  
savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.**

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtne i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.

Tipologija: ..... Island/Ceiling  
Dužina priključnog kabla: ..... 130.0 cm  
Visina dimnjaka: ..... 698-878/698-998 mm  
Visina: ..... 46 mm  
Minimalno rastojanje iznad električne ploče: ..... 550 mm  
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: ..... 650 mm  
Neto težina: ..... 31.0 kg  
Upravljanje: ..... Električni  
Broj stepeni brzina: ..... 3-stage + 2 intensive  
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: ..... 457 m<sup>3</sup>/h  
Max. protok vazduha - kruženje vazduha: ..... 353 m<sup>3</sup>/h  
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: ..... 867 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
Broj lampi (komad): ..... 4  
Nivo buke: ..... 54 dB(A) re 1pW  
Prečnik cevi: ..... 120 / 150 mm  
Materijal filtera za masti: ..... Perivi nerđajući čelik  
EAN kod: ..... 4242005099061  
Priključna snaga: ..... 166 W  
Zaštita: ..... 10 A  
Voltaža: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 50; 60 Hz  
Tip utičnice: ..... Gardi utikač sa uzemljenjem  
Način montaže: ..... Ostrvo



4 242005 099061



BOSCH

## Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DIB98JQ50

### Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.9 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 44/54 dB

**Tip:**

**Dizajn:**

**Protok:**

**Snaga:**

**Okolina i bezbednost:**

**Komfor:**

**Dimenzije:**

**Tehničke informacije:**

- Nerđajući čelik aspirator
- 90
- Nerđajući čelik
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjene
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 423 lux
- Temperatura boje: 3500
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 445 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu 867 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Stepen protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 445m<sup>3</sup>/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 445 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 445 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 867 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)
- Dimenzijske aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Naročito efikasna zvučna izolacija
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcom
- Maksimalni protok vazduha: 867 m<sup>3</sup>/h
- Dimenzijske - odvođenje vazduha (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzijske - kruženje vazduha (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna snaga: 166 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Voltaža: 220 - 240 V
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan je kao dodatna oprema) vaši uređaji dosežu: Stopa ekstrakcije u režimu recirkulacije:
- Mak. normalna upotreba:353m<sup>3</sup>/h
- Intenzivno:457m<sup>3</sup>/h
- Nivo buke u režimu recirkulacije: Mak. normalna upotreba:67dB(A) re 1 pW
- Intenzivno:71 dB(A) re 1 pW

\*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

## **Serijski broj: DIB98JQ50**

### **Serijski broj: DIB98JQ50**

**Serijski broj: DIB98JQ50**

